

トルクレンチ (ロックボルトの締付に)

油圧機器

ソケットタイプ



最大値の読み取りに便利な置針付きです。
 専用ソケット (特殊ロングソケット) を使用することで、
 ボルトの余長が長い状態でも測定することが可能です。
 ※最大170mmの鋼棒が出ていても締めることができます。



DBシリーズ



DBEシリーズ



型式	トルク能力範囲 (N・m)	最小目盛 (N・m)	差込口 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)
DB50N(-S)	5~50	0.5	□9.5	320	0.6
DB200N(-S)	20~200	2	□12.7	500	1.0
DB280N(-S)	30~280	5	□19.0	691	1.65
DB420N(-S)	40~420	5		890	2.5
DBE700N(-S)	70~700	10		1260	5.5
DBE850N(-S)	100~850	10	□25.4	1361	6.1

※レンタル品は全て右回転のみの検査成績表になっております。

グラウンドアンカー

ロックボルト

スパナタイプ ボルトが長い時に最適



ダイヤル式トルクレンチのヘッド交換形です。最大値の読み取りに便利な置針を標準装備しています。



型式	トルク能力範囲 (N・m)	最小目盛 (N・m)	適用挿入部サイズ (D)	全長 (mm)	重量 (kg)
CDB300N×22D-S	30~300	5	22D	720	1.65
CDB420N×22D-S	40~420			920	2.7

測量機器

一般資材

収納ケース

型式	No.846	No.847	FKS-S740
寸法	H170×W500×D100	H170×W740×D100	H95×W940×D140
材質	樹脂製		ステンレス製
対応品	DB50N (-S)	DB200N (-S) DB280N (-S)	DB420N (-S) DBE700N (-S)/DBE850N (-S) CDB300N×22D-S/CDB420N×22D-S

鋼材