

ダイヤルゲージ関連(PC鋼線・鋼棒など緊張時の変位計測に)

ダイヤルゲージ



	デジタル	アナログ	
ストローク	50.8mm	30mm/50mm/100mm	150mm
最小目盛	0.01mm	0.01mm	0.05mm
	デジマチック		
	オプション 裏耳蓋		

■ レンタル標準品

セット内容	収納ケース
<ul style="list-style-type: none"> 本体 マグネットスタンド FS単管クランプ 	

オプション



FS単管クランプ	ダイヤルゲージ当板	単管ゲージスタンド(Φ48.6)	エレベーター三脚	フレームキャッチャー
<p>M8ネジ付 単管パイプに手締めでセット可能</p>	<p>12.7/15.2用 21.8用 PC鋼より線用</p>	<p>フレームの無い現場に最適。周りのロックボルトを単管パイプに変換します。</p>	<p>最高設置高さ 2.1m 重量 6kg</p>	<p>固定型のり枠幅200用 兼用型のり枠幅300・400・500用 のり枠に直接取付け可能 足場の安全性向上</p>

油圧機器

グラウンドアンカー

ロツクボルト

測量機器

一般資材

鋼材

マグネットスタンド



標準タイプ (2箇所ロック式)	3連軸タイプ (3箇所ロック式)	ロックアームタイプ (1箇所ロック式)

マグロスタンド



長い支柱を使用することで可動範囲が広くなります。



セット品一式



使用例 単管クランプ仕様



使用例 マグネット仕様