コンクリート試験機関連部材

コンクリート圧縮試験機

レンタル

油圧ジャッキ式のコンクリート圧縮試験機です。
現場での立会いのもと試験が行えるため、高い信頼性を確保できます。
圧力計には遺留針（赤針）を装備しており、供試体破壊時の最大荷重を確認可能です。
換算式：N/㎟＝（kN×1000）÷面積（25×25×3.14）㎟





型式	CCS-80	CCS-120
最大荷重	80kN	120kN
対応供試体	φ50×100	φ50×100
ストローク	45mm	45mm
圧力計	面径φ75　最小目盛2kN　遺留針付	面径φ100　最小目盛2kN　遺留針付
重量	本体13kg　ポンプ3.5kg	本体16kg　ポンプ3.5kg
本体寸法	200×200×H380	200×200×H380
付属品	検査成績表、手動ポンプ、油圧ホース3m、 アンボンドキャッピング　予備：ゴムパッド	検査成績表、手動ポンプ、圧力計、油圧ホース3m

モールド

品名	クリアモールド	ヒットワン	サミットモールド	ソノモールド
材質	プラスチック製 	プラスチック製 	ブリキ製 	紙製 
サイズ	φ50×H100（60個入）	φ50×H100（60個入）		
	φ50×H120（60個入）	φ100×H200（48個入）		

アンボンドキャッピング（φ50用）

メーカー	西日本試験機製	関西機器製作所製
仕様	 本体のみ  ケース付きセット	 本体のみ  ケース付きセット